

STARTFLASH 120.24 CNT je prvá nabíjačka-štartér s technológiou INVERTORA. S vysokým menovitým výkonom 120 A je určený pre všetky 6, 12 alebo 24 V olovené a lítiové akumulátory. Počas diagnostických fáz udržiava batériu na dokonale stabilizovanom napätí a zaručuje optimálnu kvalitu nabíjania pre údržbu najmodernejších batérií. Dokáže naštartovať akékoľvek vozidlo, od ľahkých až po ťažké nákladné vozidlá, a vďaka pokročilému systému pripojenia (USB SMC) ho možno plne prispôsobiť.

ŠTYRI PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- Režim nabíjania:** určený na nabíjanie olovených (uzavretých, kvapalných a AGM atď.) alebo lítiových (LiFePO4) štartovacích batérií.
- Režim napájania | BSU:** spĺňa energetické potreby vozidla počas diagnostických fáz.
- Režim štartovania:** štartuje vozidlá s 12 a 24 V olovenými (uzavretými, tekutými a AGM) alebo lítiovými (LiFePO4) akumulátormi.
- Režim testovania:** slúži na kontrolu stavu akumulátora, ako aj na vyhodnotenie štartovacej schopnosti vozidla a účinnosti alternátora.

100% CONNECTED

- Pomocou kľúča USB môžete pridávať, odstraňovať alebo upravovať režimy nabíjania a profily.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory špecifické pre činnosti nabíjania.
- Získajte údaje o histórii a nabíjaní z kľúča USB a použite ich v tabuľke.
- Pripojte ďalšie moduly (tlačiareň a čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, kvapalných a vápenatých atď.) a lítiových batérií (LFP).
- Špecifická **osemstupňová** (olovené akumulátory) alebo **deväťstupňová** (lítiovo-železofosfátové akumulátory) bezobslužná nabíjacia krivka.
- Obnovuje hlboko vybité akumulátory >2 V (automatická SOS Recovery).

VYSOKO VÝKONNÝ INVERTOROVÝ ŠTARTÉR

- 300 A** štartér pre ľahké nákladné vozidlá, obytné automobily, dodávky, traktory, nákladné vozidlá a autobusy atď.
- Invertorový štartér zaručuje rýchlosť aj bezpečnosť: na dosiahnutie bezpečného štartu bez napäťových špičiek stačí niekoľko sekúnd prednabíjania.

POKROČILÉ TECHNOLOGIE A FUNKCIE


- Jeho funkcia **"Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjanie, keď je batéria pripojená k nabíjačke.
- Jej funkcia **"Auto-Restart"** uloží nastavenia v prípade výpadku napájania.
- Správa a kalibrácia káblov.**
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov**, vrátane profilu "easy" na zjednodušené nabíjanie olovených akumulátorov.

ULTRA-SECURE

- Chrání palubnú elektroniku vozidla:** skrat, prepólovanie a ochranné systémy proti preťaženiu. Systém proti iskreniu.
- Vymeniteľná poistka** chráni pred chybami pri manipulácii.
- Jej teplotný snímač** zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.



Dodáva sa s káblami
(5 m - 35 mm²)



- Obrazovka OLED
- Intuitívne používateľské rozhranie s otočným voličom
- 19 dostupných jazykov



PRÍSLUŠENSTVO (voliteľné príslušenstvo)



Vozík Startflash
074965



Dinse kábel
> Svorka
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Dinse kábel > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Dinse kábel > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Dinse kábel > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²
056626 - 10 m - 25 mm²

NABÍJANIE

START

 50 / 60 Hz	 V					 I max.	25 @ 100%	40°C @ 100%		 TRACTION BATÉRIE				1 V/C	0 V/C	AUTO START	IP	 mm	 kg		
85 - 265 V AC	6 / 12 / 24 V	3 500 W	110 V	6 / 12 V	100 A	75 A	55 A	20 < 1 200 Ah	•	110 V	6 / 12 / 24 V	150 A	150 A	•	IP 20 xml-p9	°C	150 A (x2)	2,5 m			
				24 V	50 A	50 A	50 A														
			230 V	6 / 12 / 24 V	120 A	110 A	90 A				230 V	6 / 12 V	300 A						300 A		
					24 V	200 A	300 A														

